

# GRIGLIA AD APPOGGIO CON SERRANDA



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
UNI12-6460S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile	150 x 150	0,150 kg/pz.	10 pz. / 1.200 pz.
UNI12-6461S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile	190 x 190	0,160 kg/pz.	10 pz. / 750 pz.
UNI12-6462S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile	170 x 250	0,180 kg/pz.	10 pz. / 500 pz.
UNI12-6463S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile	140 x 300	0,200 kg/pz.	10 pz. / 500 pz.

### MATERIALE

Realizzata in ABS, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

## 2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.O.UNI12.646xS</b>	Fornitura e posa in opera di griglia realizzata in bianco lucido, si compone di una cornice ad appoggio e di una maschera dal profilo stondato. Provista di serranda per regolare il flusso di ventilazione e retina parainsetti. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in ABS, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Realizzata in un unico pezzo. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.		
<b>Dak.O.UNI12.6460S</b>	Dimensioni 150 x 150 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.UNI12.6461S</b>	Dimensioni 190 x 190 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.UNI12.6462S</b>	Dimensioni 170 x 250 mm.....	pz.	-
<b>Dak.O.UNI12.6463S</b>	Dimensioni 140 x 300 mm.....	pz.	-