

GANCIO ORTOGONALE PER DOPPIA ORDITURA



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Caratteristiche
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/pz.)	Colore	Pkg. / Pallet
GAN01-5104A	Gancio ortogonale - bordo arrotondato	50 x 15	0,014	Grigio	100 pz. / 19.800 pz.
GAN01-5105A	Gancio ortogonale - bordo arrotondato	50 x 27	0,014	Grigio	100 pz. / 19.800 pz.
GAN01-5104S	Gancio ortogonale - bordo schiacciato	50 x 15	0,016	Grigio	100 pz. / 19.800 pz.
GAN01-5105S	Gancio ortogonale - bordo schiacciato	50 x 27	0,016	Grigio	100 pz. / 19.800 pz.

MATERIALE Lamiera laminata DX51

2. DESCRIZIONE

Il gancio ortogonale è utilizzato per il montaggio di griglie incrociate a due livelli create da profili in acciaio per cartongesso bordo arrotondato 50 o bordo schiacciato 50. Questo componente è realizzato tramite stampaggio a compressione di una lamiera di acciaio zincato con uno spessore di 0,8 mm, adatto per altezze di profilo di 27 mm o 15 mm. Per ogni connessione incrociata sono necessari due ganci, che vengono montati sul profilo inferiore ruotandoli, mentre il profilo superiore viene ancorato piegando la zampa orizzontale. Il bloccaggio con viti autofilettanti garantisce una resistenza fino al doppio dell'intera costruzione.

3. UTILIZZO

Questo prodotto è utilizzato per la connessione incrociata di profili metallici nelle costruzioni orizzontali degli edifici. È ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e sicura tra i profili di controsoffitti e pareti divisorie. La sua capacità di fornire un ancoraggio solido e un aumento significativo della forza strutturale lo rende una scelta preferita per progetti di costruzione commerciale e residenziale che necessitano di assemblaggi di alta precisione e durata.

4. CARATTERISTICHE

Materiale	Lamiera laminata DX51	
Rivestimento	Zinco - min Z100	EN 10327
Spessore	0,8 mm	EN 10143
Tipo di bordo	Arrotondato o schiacciato	
Carico	0,17 kN	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14195
Durabilità	Classe B	
Scatola	100 pz	

GANCIO ORTOGONALE PER DOPPIA ORDITURA

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.GAN01.5104X Dak.B.GAN01.5105X	Fornitura e posa in opera di Gancio ortogonale per il montaggio di griglie incrociate a due livelli create da profili in acciaio per cartongesso bordo arrotondato 50 mm o bordo schiacciato 50 mm. Confezionato in scatole. Realizzata in lamiera di acciaio zincato. Utilizzata per la connessione incrociata di profili metallici nelle costruzioni orizzontali degli edifici.	cf.	-