

# PENDINO Ø 4 PIEGA



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Caratteristiche
5. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/pz.)*	Colore	Pkg. / Pallet
GAN01-5124B	Pendino ø 4 piega tipo C 125 mm	125	0,0150	Grigio	100 pz. / 25.000 pz.
GAN01-5125B	Pendino ø 4 piega tipo C 250 mm	250	0,0261	Grigio	100 pz. / 28.000 pz.
GAN01-5126B	Pendino ø 4 piega tipo C 375 mm	375	0,0377	Grigio	100 pz. / 26.000 pz.
GAN01-5127B	Pendino ø 4 piega tipo C 500 mm	500	0,0494	Grigio	100 pz. / 28.000 pz.
GAN01-5128B	Pendino ø 4 piega tipo C 750 mm	750	0,0727	Grigio	100 pz. / 7.000 pz.
GAN01-5129B	Pendino ø 4 piega tipo C 1000 mm	1000	0,0960	Grigio	100 pz. / 100.000 pz.
GAN01-5130B	Pendino ø 4 piega tipo C 1500 mm	1500	0,1425	Grigio	100 pz. / 120.000 pz.
GAN01-5131B	Pendino ø 4 piega tipo C 2000mm	2000	0,1891	Grigio	100 pz. / 300.000 pz.
GAN01-5132B	Pendino ø 4 piega tipo C 2500 mm	2.500	0,2356	Grigio	100 pz. / 100.000 pz.
GAN01-5133B	Pendino ø 4 piega tipo C 3000mm	3000	0,2822	Grigio	100 pz. / 63.000 pz.

**MATERIALE** Realizzato in filo d'acciaio zincato con diametro 4,00

\* tolleranza ±5% econdo EN10143



A (mm)									
125	250	375	500	750	1000	1500	2000	2500	3000

# PENDINO Ø 4 PIEGA

## 2. DESCRIZIONE

Pendino con occhiallo aperto a U.  
Sull'estremità diritta è possibile montare un gancio rapido o una molla a farfalla.  
Disponibile in 10 misure, da 125 mm a 3000 mm.  
Reazione al fuoco Class A1

## 3. UTILIZZO

Utilizzato per la sospensione di controsoffitti e per il fissaggio di strutture metalliche sul cartongesso.

## 4. CARATTERISTICHE

Materiale	Realizzato in filo d'acciaio zincato	-
Rivestimento	Zinco - min Z100	EN 10327
Spessore corpo	4,00 mm	EN 10143
Carico	0,50 kN	-
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14195
Durabilità	Classe B	-
Scatola	100 pz	-

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.B.GAN01.51xxB</b>	Fornitura e posa in opera di pendino con occhiallo aperto a U. Disponibile in 10 misure, da 125 mm a 3000 mm. Reazione al fuoco Classe A1 Confezionato in scatole. Realizzato in filo di acciaio zincato. Utilizzato per la sospensione di controsoffitti e per il fissaggio di strutture metalliche sul cartongesso.		
<b>Dak.B.GAN01.5124B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 125 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5125B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 250 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5126B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 375 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5127B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 500 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5128B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 750 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5129B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 1.000 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5130B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 1.500 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5131B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 2.000 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5132B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 2.500 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.GAN01.5133B</b>	Pendino diritto Ø 4 piega tipo C 3.000 mm.....	cf.	-