

BOTOLA CON ASOLE DI AERAZIONE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. CODE REGISTRY

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
GAN01-6355/X	Sportello ispezione con asole di aerazione	su misura	- kg/pz.	- pz.

MATERIALE Cornice in alluminio e pannello in cartongesso idrofugo

2. DESCRIZIONE

Botola d'ispezione con asole per aerazione e con pannello in cartongesso idrofugo di spessore 12,5 mm fissato con viti a vista. Il pannello è completamente sganciabile, ha una chiusura a scatto nascosta ed è completo di dispositivo anticaduta. Utilizzata per controsoffitto, pareti e contropareti.

- Controsoffitto pareti e contropareti
- Resistente all'umidità
- Pannello sganciabile

3. UTILIZZO

utilizzata per ispezione su cappotto termico.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O. GAN01-63w255/X	Fornitura e posa in opera di botola d'ispezione con asole per aerazione e con pannello in cartongesso idrofugo di spessore 12,5 mm fissato con viti a vista. Prodotta su misura e spessore del cappotto. Realizzato in alluminio e cartongesso Permette una facile e veloce ispezionabilità oltre a permettere deguata aerazione dello spazio retrostante.	pz.	-