

CASCHETTO DA LAVORO



INDICE

- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Colore	Pkg. / Pallet
MUR01-5615	Caschetto da lavoro - Giallo	300 gr./pz.	Unica	Giallo	60 pz./ 300 pz.
MUR01-5616	Caschetto da lavoro - Rosso	300 gr./pz.	Unica	Rosso	60 pz./ 300 pz.
MUR01-5617	Caschetto da lavoro - Bianco	300 gr./pz.	Unica	Bianco	60 pz./ 300 pz.

MATERIALE Realizzato in materiale plastico

Proprietà fisiche	Metodo di test	Unità di misura	Valore
Densità	ISO 1872	kg/m ³	950
Portata di fusione - 2,16 kg load	ISO 1133	g/10min	4
Proprietà meccaniche	Metodo di test	Unità di misura	Valore
Modulo di trazione	ISO 527- 1&2 (1B)	MPa	1.100
Resistenza alla trazione - @Yield	Spessore intaglio	mm	4,00
Resistenza all'urto Charpy - 23° C	ISO 179	kJ/m ²	5,5
Resistenza alla fessurazione	ASTM 1693 - 23° C	h	170

2. UTILIZZO

Utilizzato per movimentare macerie, contenitore per malta o liquidi in cantiere.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.E.MUR01.560x	Fornitura e posa in opera di Secchio per cantiere multicolore. Realizzato in materiale plastico, con maniglia in acciaio. Consono al prodotto.		
Dak.E.MUR01.5600	∅ 340 - 9,0 l.....	pz.	-
Dak.E.MUR01.5606	∅ 360 - 10,0 l.....	pz.	-
Dak.E.MUR01.5607	∅ 360 - 10,0 l.....	pz.	-
Dak.E.MUR01.5608	∅ 360 - 10,0 l.....	pz.	-
Dak.E.MUR01.5609	∅ 360 - 10,0 l.....	pz.	-