

RETE OSCURANTE BIANCA E BICOLORE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (m)	Pkg.	Pallet
RET05-194	Rete Oscurante Bianca	70 gr/m ²	1,80 x 100	180 m ²	2.160 m ²
RET05-199	Rete Oscurante Bicolore	200 gr/m ²	2,00 x 100	200 m ²	2.400 m ²

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia in piattina (tipo oscurante).
Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

2. DESCRIZIONE

Rete tessuta, con bordo asolato banca o bianca/arancio (tipo oscurante) a lunghezza variabile. Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

Confezionata in cellophane.

Trazioni secondo UNI EN 29073-3:1993				Prova di Trazione (RT010:12)	% Vuoti *	
Resistenza a trazione longitudinale	Resistenza a trazione trasversale	Allungamento longitudinale	Allungamento trasversale	Valore di resistenza riferito alla tenuta degli occhielli	Superficie occupata dal filo (mm ²)	% Vuoti*
N 420 ±5%	N 61 ±5%	21,5 ±5%	73,5 ±5%	N 130 ±5%	7.320	86,8

* Metodo interno con analisi software dell'immagine ad alta risoluzione

Materiale prodotto in Italia con filati prodotti all'interno della Comunità Europea

Ordito in monofilo nero HDPE trattato anti U.V. additivato con carbon black in concentrazione 1%
Trama in piattina bianca HDPE trattata anti U.V. additivata con 320 KLY

Asole formate in telaio nella fase di tessitura

RETE OSCURANTE BIANCA E BICOLORE

3. UTILIZZO

Per mascherare i ponteggi, proteggere cose e persone dall'esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare aree private.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.E.RET05.19x	Fornitura e posa in opera di rete tessuta di colore bianco o bianco/arancio (tipo oscurante) a lunghezza variabile. Confezionata in cellophane. Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia aperta (tipo ponteggi). Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all'usura causata dal tempo. Per mascherare i ponteggi, proteggere cose e persone dall'esposizione alla luce solare diretta e come frangivista per delimitare aree private.		
Dak.E.RET05.194	Dimensioni 1,80 x 100 m.....	m ²	-
Dak.E.RET05.199	Dimensioni 2,00 x 100 m.....	m ²	-