

NASTRO CARTA



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Istruzioni di posa
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Colore | Pkg. / Pallet |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|------------------|
| RET23-11020 | Nastro Carta | 50 x 23 | 0,01 kg/pz. | - | 20 pz. / 200 pz. |
| RET23-11021 | Nastro Carta | 50 x 150 | 0,50 kg/pz. | - | 10 pz. / 350 pz. |

MATERIALE

Carta a fibra lunga decolorata, trattata contro l'umidità.

TEST:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| • Resistenza al fuoco: | performance non determinata |
| • Resistenza alla flessione: | performance non determinata |
| • Resistenza di snervamento: | 5,239 N/mm |
| • Stabilità dimensionale: | lunghezza: -0,1% |
| | ampiezza: 1,2% |

REGOLE DI CONSERVAZIONE:

Luogo asciutto con temperatura costante tra -10°C e +60°C.

2. DESCRIZIONE

Rotolo di speciale carta abrasiva, microforata e ripiegata.

Entrambe le facce sono state sabbiate in modo da ottenere una migliore adesione allo stucco per cartongesso utilizzato. Il nastro è stato microforato grazie a un dispositivo elettrico per un miglior livellamento quando lo stucco viene applicato. È ripiegata al centro per un facile posizionamento del nastro.

3. UTILIZZO

Utilizzato per unire giunzioni dritte o concave tra lastre di cartongesso (pareti divisorie e soffitti).

4. ISTRUZIONI DI POSA

- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia pulita (senza polvere o grasso).
- Utilizzare una spatola per rasatura. Coprire la parte da congiungere tra le 2 lastre di cartongesso con 3mm di massa livellante.
- Applicare la carta microforata. Rimuovere l'eccesso di massa livellante con la spatola. Ricoprire con un composto di finitura.
- Una volta asciutto, carteggiare con un abrasivo.

Temperatura di utilizzo: da 5°C a 30°C.

5. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|-------------------|---|-------|--------|
| Dak.B.RET23-1102x | Fornitura e posa in opera di nastro in speciale carta abrasiva, microforata e ripiegata per unire giunzioni dritte o concave tra lastre di cartongesso (pareti divisorie e soffitti). Confezionato in scatole. Realizzato in Carta a fibra lunga decolorata, trattata contro l'umidità. | pz. | - |
| Dak.B.RET23-11020 | 50 mm x 23 m..... | pz. | - |
| Dak.B.RET23-11021 | 50 mm x 150 m..... | pz. | - |