

TAPPETINO ANTIRUMORE GOMMA



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Consigli di Posa
4. Voci di capitolato
5. Conservazione

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
TER09-1144	Tappetino Antirumore in Gomma	200 x 200 - spess. 3	0,09 kg/pz.	80 pz. / 6.720 pz.

MATERIALE Realizzata in gomma (TPV).

2. UTILIZZO

Utilizzato da posizionarsi alla base del supporto telescopico ARKIMEDE. Permette una riduzione del rumore da calpestio di 28 dB.

3. CONSIGLI DI POSA

- Pulire la superficie da isolare, rimuovendo eventuali asperità presenti.
- Stendere il materassino con la superficie liscia rivolta verso l'alto.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D. TER09-1144	Fornitura e posa in opera di Tappetino Antirumore in gomma per Supporto Telescopico ARKIMEDE con spessore 3 mm. Realizzata in gomma (TPV). Utilizzato da posizionarsi alla base del supporto telescopico ARKIMEDE. Permette una riduzione del rumore da calpestio di 28 dB.	pz.	-

5. CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da irraggiamento solare diretto.