

GRIGLIA UNIVERSALE RAME



INDICE

1. Dati e documentazione

2. Utilizzo


3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Pkg. / Pallet |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| UNI03-6428RB | Griglia Universale Tonda Rame ø 150 | imbocco da 80 a 125 | 0,500 kg/pz. | 25 pz. / 1.375 pz. |
| UNI03-6427RB | Griglia Universale Tonda Rame ø 180 | imbocco da 120 a 160 | 0,222 kg/pz. | 25 pz. / 825 pz. |
| UNI03-6429RB | Griglia Universale Tonda Rame ø 222 | imbocco da 140 a 200 | 0,326 kg/pz. | 25 pz. / 525 pz. |

MATERIALE

Realizzata in rame, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.



| Codice | ø min (mm) | ø max (mm) | Passaggio aria (cm³) |
|--------------|------------|------------|----------------------|
| UNI03-6428RB | 80 | 125 | 47 |
| UNI03-6427RB | 120 | 160 | 51 |
| UNI03-6429RB | 140 | 200 | 99 |

2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

3. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|---------------------------|---|-------|--------|
| Dak.O.UNI03.642xRB | Fornitura e posa in opera di griglia universale rame utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provvista di retina parainsetti. Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in rame, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa. | | |
| Dak.O.UNI03.6428RB | ø 150 mm - imbocco da 80 a 125 mm..... | pz. | - |
| Dak.O.UNI03.6427RB | ø 180 mm - imbocco da 120 a 160 mm..... | pz. | - |
| Dak.O.UNI03.6429RB | ø 222 mm - imbocco da 140 a 200 mm..... | pz. | - |