

DK PLASTER S-GRID



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (m)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
RET03-4060	Dk Plaster S-Grid	1,00 x 50	65 gr./m ²	Bianca	50 m ² / 4.800 m ²

MATERIALE Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain (S46).

Caratteristiche	Unità di Misura	RET03-4050	
		Ordito	Trama
Setting	fili /10 cm	79	39
Tensione a Trazione	N/2,54 cm	355	310
Altezza Standard	cm	100	
Lunghezza Rotolo	m	25	
Spessore	mm	0,1	
Peso Tessuto	g/m ²	65	
Confezioni/pallet	numero rotoli	6 / 96	
LOI	%	1 - 4	

Tolleranze:

Altezza: ± 1%
Lunghezza: ± 2%
LOI: ± 3%

Packing:

I rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.

Magazzino:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

2. UTILIZZO

Utilizzata per il ripristino di pareti o soffitti in cartongesso e come rinforzo per intonaco e cartongesso.

3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.RET03.4060	Fornitura e posa in opera di pannelli di rete per il ripristino di grosse lesioni e fessurazioni di pareti o controsoffitti in cartongesso. È la soluzione ideale per il ripristino a nuovo di cartongesso gravemente danneggiato, da utilizzare con normali compound per sistemi a secco. Dimensioni h. 1,00 x 50 m. Confezionata in rotoli incellophanati. Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain (S46). Utilizzata per il ripristino di pareti o soffitti in cartongesso e come rinforzo per intonaco e cartongesso. Dimensioni 1,00 x 50 m.....	m ²	-