

FILO ZINCATO INTRECCIATO PER PENDINARE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
GAN01-5155	Filo Zincato Intrecciato per Pendinare	5 kg. - 1 pz. - 600 m	1 kg/pz.	-	5 pz. - 25 kg / 120 pz. - 600 kg.

MATERIALE Realizzato in acciaio dolce, ricotto e zincato. Filo composto da due filamenti intrecciati.

2. UTILIZZO

Utilizzato per la sospensione di elementi soggetti a carichi leggeri e statici, come unione tra il punto di fissaggio (ad es. un ancorante con gancio od anello, un cavaliere, un componente di orditura), o la sospensione di controsoffittature leggere.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.GAN01.5155	<p>Fornitura e posa in opera di Filo Zincato Intrecciato per Pendinare.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Realizzato con 2 filamenti di ferro zincato cotto \varnothing 1,10 mm intrecciati tra loro e attorcigliati con torsioni. · Dispositivo anti aggrovigliamento per lo svolgimento del filo. · Peso bobina Kg. 5,00. · Dimensione del rotolo circa 600 m. <p>Viene fornito in bobine avvolte in un dispositivo anti-aggrovigliamento per un ordinato svolgimento, facile trasporto e manipolazione del filo.</p> <p>Realizzato in acciaio dolce, ricotto e zincato. Filo composto da due filamenti intrecciati.</p> <p>Utilizzato per la sospensione di elementi soggetti a carichi leggeri e statici, come unione tra il punto di fissaggio (ad es. un ancorante con gancio od anello, un cavaliere, un componente di orditura), o la sospensione di controsoffittature leggere.</p> <p>Massimo carico: 12 Kg/mm² a 100 cm di sospensione.</p> <p>Estensione: 32%.</p>	cf.	-