

PROFILO PER BALCONI START



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Posa in Opera
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
PRO21-2080	Profilo per Balconi Start 10	Anodizzato Argento	h 10, x 25 x 2.700	0,152 kg/m	27 m / - m
PRO21-2081	Profilo per Balconi Start 12,5	Anodizzato Argento	h 12,5 x 27 x 2.700	0,162 kg/m	27 m / - m

MATERIALE

Realizzato in lega di Alluminio-Magnesio-Silicio di colore anodizzato argento



2. UTILIZZO

Utilizzato come protezione e finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi, proteggendo così i bordi delle piastrelle della pavimentazione.

PROFILO PER BALCONI START

3. POSA in OPERA

Estrarre il profilo dalla confezione.
Verificare che il profilo prescelto sia conforme allo spessore della pavimentazione.
Rimuovere, ove presente, la protezione per salvaguardare la protezione.
Verificare le dimensioni necessarie e realizzare i tagli dovuti, con un utensile idoneo.
Rasare con la spatola dentata il collante sulla superficie di posa.
Premere il profilo fino alla fuoriuscita del collante precedentemente rasato.

Posizionare il pavimento fino al completo allineamento della pavimentazione con il profilo o leggermente superiore.
Il pavimento va posato mantenendo la distanza tra le fughe prescelta.

Sigillare la fuga con apposito materiale anche la fessura lasciata tra pavimento e profilo.
Pulire con spugna morbida e acqua il materiale fugante, colle o altro utilizzato entro 10 minuti dall'applicazione.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.PRO21.208x	Fornitura e posa in opera di Profilo orizzontale con gocciolatoio indicato per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Consigliato per piastrelle con spessore fino ai 12 mm. Realizzato in lega di Alluminio-Magnesio-Silicio di colore anodizzato argento. Utilizzato come protezione e finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi, proteggendo così i bordi delle piastrelle della pavimentazione.		
Dak.D.PRO21.2080	h 10 x 25.....	m	-
Dak.D.PRO21.2081	h 12,5 x 27.....	m	-