


RETE PER SOTTOFONDI METALLICA



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (m)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN30-1663	Rete Dak Metal	600 x 2.500 sp. 0,25	0,84 kg/m ²	Zincato	1,5 m ² / 450 m ²
ZIN30-1663/4	Rete Dak Metal	600 x 2.500 sp. 0,40	1,40 kg/m ²	Zincato	1,5 m ² / 450 m ²
ZIN30-1663/5	Rete Dak Metal	600 x 2.500 sp. 0,50	1,50 kg/m ²	Zincato	1,5 m ² / 450 m ²

MATERIALE

Lastra in acciaio zincato nervato e strirato.

2. UTILIZZO

Utilizzata per l'intonaco di basso spessore.

Nei giunti tra materiali diversi evita la fessurazione; ideale per armare un intonaco nuovo sopra un intonaco degradato.

Si usa in aderenza fissandola in 6-8 punti per ogni m².

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN30.1663	Fornitura e posa in opera di Dak-Metal è un pannello nervato e strirato ricavato da nastro di acciaio laminato a freddo. Le nervature sono alte 4 mm e il loro interasse è di 10 cm. I pannelli hanno dimensioni di 2.500 x 600 mm. Lastra in acciaio zincato nervato e strirato. Utilizzata per l'intonaco di basso spessore. Nei giunti tra materiali diversi evita la fessurazione; ideale per armare un intonaco nuovo sopra un intonaco degradato. Si usa in aderenza fissandola in 6-8 punti per ogni m ² .		
Dak.B.ZIN30.1663	Dimensioni 600 x 2.500 sp. 0,25 mm.....	m ²	-
Dak.B.ZIN30.1663/4	Dimensioni 600 x 2.500 sp. 0,40 mm.....	m ²	-
Dak.B.ZIN30.1663/5	Dimensioni 600 x 2.500 sp. 0,50 mm.....	m ²	-