

TASSELLO A PERCUSSIONE FISSAGGIO BASE PARTENZA



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Colore | Pkg. / Pallet |
|------------|--|-------------|-------------|--------|-----------------|
| TER11-2325 | Tassello a Percussione Fissaggio Base Partenza | ø 5 x 27 | 1,0 kg./cf. | Bianco | 200 pz. / - pz. |
| TER11-2327 | Tassello a Percussione Fissaggio Base Partenza | ø 6 x 37 | 1,0 kg./cf. | Bianco | 200 pz. / - pz. |
| TER11-2329 | Tassello a Percussione Fissaggio Base Partenza | ø 8 x 80 | 300 gr./cf. | Bianco | 50 pz. / - pz. |

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato e fischer in plastica.

2. UTILIZZO

Utilizzato per il fissaggio a muro della base di partenza.
Se ne consiglia il posizionamento in orizzontale ogni 300 mm.

3. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | U.M. | Prezzo |
|-------------------------|---|------|--------|
| Dak.B.TER11.232x | Fornitura e posa in opera di Tassello a percussione con chiodo in acciaio per il fissaggio della base di partenza. Realizzato in acciaio zincato e fischer in plastica. Utilizzato per il fissaggio a muro della base di partenza. Se ne consiglia il posizionamento in orizzontale ogni 300 mm. | | |
| Dak.B.TER11.2325 | Dimensioni ø 5 x 27 mm..... | pz. | - |
| Dak.B.TER11.2327 | Dimensioni ø 6 x 37 mm..... | pz. | - |
| Dak.B.TER11.2329 | Dimensioni ø 8 x 80 mm..... | pz. | - |