

STUCCO ALLEGGERITO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Consigli di posa
3. Voci di capitolato
4. Stoccaggio

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure [l]	Colore	Conf.	Pallet
TER15-1775	SEM LIGHT - Stucco alleggerito	0,5 l	Bianco	18 pz.	720 pz.
TER15-1776	SEM LIGHT - Stucco alleggerito	1 l	Bianco	16 pz.	256 pz.
TER15-1777	SEM LIGHT - Stucco alleggerito	5 l	Bianco	1 pz.	72 pz.

MATERIALE

Realizzata in resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco neve.

DEFINIZIONE TECNICA

Stucco in pasta ultra leggera per tutti i lavori di riparazione su pareti e soffitti all'interno. Senza ritiro, di rapida essiccazione e subito tinteggiabile SEM LIGHT Stucco Alleggerito permette di realizzare lavori di grande qualità con estrema facilità d'utilizzo.

COMPOSIZIONE E ASPETTO

Resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco neve.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità: 0,4 - Ph: 7.
Riempimento senza ritiro e senza crepe.
Essiccazione ultraveloce.

2. CONSIGLI di POSA

Supporti ammessi

Qualsiasi tipo di muratura e soffitti all'interno: gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco, porte e finestre in legno.

Precauzioni d'impiego:

La temperatura in fase di applicazione e di asciugatura deve essere compresa tra 8°C e 35°C.

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere puliti, spolverati e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice. Le fessure devono essere preventivamente aperte.

Consumo

Circa 0,4 kg/mq/mm di spessore.

Tempo di essiccazione:

Dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato.

La successiva tinteggiatura è possibile dopo due ore in caso di stuccature di microfessure e con pittura all'acqua.

Attendere 24 ore per l'utilizzo di pitture a solvente (smalti).

STUCCO ALLEGGERITO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.TER15.177x	Fornitura e posa in opera di Stucco in pasta ultra leggera per tutti i lavori di riparazione su pareti e soffitti all'interno. Senza ritiro, di rapida essiccazione e subito tinteggiabile SEM LIGHT Stucco Alleggerito permette di realizzare lavori di grande qualità con estrema facilità d'utilizzo. Realizzata in resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco neve. Utilizzabile su qualsiasi tipo di muratura e soffitti all'interno: gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco, porte e finestre in legno.		
Dak.B.TER15.1775	0,5 l.....	pz.	-
Dak.B.TER15.1776	1,0 l.....	pz.	-
Dak.B.TER15.1777	5,0 l.....	pz.	-

4. STOCCAGGIO

12 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dal gelo